


DRY 500

Models


METAL



DUCT



SILVER



THROUGH THE WALL



WAVE



66 l / 60 m²

VENTILÁTOR

Radiálny ventilátor
EBM-PAPST

VYKUROVANIE VZDUCHU

LPHW, 3.5kW
2-cestný elektromagnetický ventil
Elektrické vykurovanie 2kW
Regulácia kotla

VZDUCHOVÝ VÝMENNÍK

GoldFin epoxidový hliník
100% bez korózie

ultra QUIET +

Bez vibrácií
lba 42dB(A)

OVLÁDACÍ PANEL

Zabudovaný otočný
Digitálny pre pohodlie
Bezdrôtový
KÁBLOVÉ DIALKOVÉ OVLÁDANIE

KOMPRESOR

LG/Daikin
Energetická trieda A +
tichý chod

micro COMPRESSOR +

VZDUCHOVÝ FILTER

Filter zo sklenených vlákien

ODTOK KONDENZÁTU

18 mm hadica

ULTRA TENKÝ

lba 300mm

SILVER COVER

nerezový kryt, 100% protikorózný

WAVE COVER

Acryl, biela farba

METAL COVER

KOVOVÝ KRYT

Galvanizovaná prášková farba
Každá farba RAL možná

0.05€
za liter

pri priemernej cene
0.15€ / kWh

+5°C | 42°C

aplikácia

Najširšia
ponuka

modelov,
príslušenstva a
úprav

Microwell reserves the right to change the technical data without notice.

Séria DRY 500 poskytuje plnú kontrolu prostredia bazénu monitorovaním, ako aj reguláciou vlhkosti a teploty vzduchu. Jednotky DRY 500 sú vhodné pre stredne veľké bazény, wellness alebo vírivky.

Model DRY METAL je možné dodať v akejkoľvek farbe RAL, lesklej alebo matnej.

Oblíbený produkt DRY PLASTIK bol prepracovaný do najmodernejších tvarov vln - DRY WAVE.

Možnosti inštalácie: na stenu, na podlahu, cez stenu alebo na mobilný stojan.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- Odvlhčovač Microwell
- Nástenná konzola
- Fixačné skrutky
- Používateľská príručka
- Inštalačná schéma
- microCOMPRESSOR+
- ultraQUIET+
- easyINSTALL+

APRÍSLUŠENSTVO:

- Externý bezdrôtový vlhkosť a termostat
- Externý drôtový vlhkosť
- LPHW s/ bez automatickej regulácie
- Elektrické vykurovanie
- microLIGHT+
- Vzduchový filter
- Prívod čerstvého vzduchu

	Plocha bazéna	Odvlhčovací výkon 30°C / 60%RH	Odvlhčovací výkon 30°C / 80%RH	Prietok vzduchu	Hlučnosť (at 1 m dist.)	Elektrický príkon	Teplný výkon	Chladivo	Rozmery netto (W x H x D)	Hmotnosť netto
Model	m ²	l/24hrs	l/24hrs	m ³ /h / Pa	dB (A)	W	W		mm	kg
DRY 500 WAVE	60	66	101	800	44	1000	3500	R410A	1245 x 660 x 255	60
DRY 500 SILVER									1245 x 642 x 300	77
DRY 500 METAL									1245 x 660 x 255	60
DRY 500 TTW										75
DRY 500 DUCT	50	52	68	1000 / 200	56	1150				



Odvlhčovače MICROWELL DRY sú inovatívnym a vizuálne atraktívnym riešením pre vnútorné bazény. Pracujú na princípe kondenzácie, odstraňujú vlhký vzduch z bazénovej haly a nahrádzajú ho suchým a teplým vzduchom. Riešia problémy s vlhkosťou a udržiavajú zdravé životné prostredie odstránením vlhkosti a zabezpečením ohrevu pomocou spätného získavania tepla.

DRY PONUKA PRE VNÚTORNÉ SUŠENIE VELA MOŽNOSTÍ

DRY je produktová rada bazénových odvlhčovačov od spoločnosti Microwell, ktorá je navrhnutá tak, aby pokryla všetky požiadavky domáчих bazénov alebo Spa. Ako inovatívne a vizuálne príťažlivé riešenie pre vysoko účinnú extrakciu vlhkosti sú známe svojou najlepšou účinnosťou vo svojej triede, čo v konečnom dôsledku vedie k zníženiu

IDEÁLNA VLHKOSŤ

Vlhkosť nie je nepriateľom, ak je kontrolovaná. Ideálna vlhkosť pre používateľov bazénu alebo SPA je, keď sa cítia dobre. Tento pocit je dosiahnutý ideálnou relatívnou vlhkosťou od 55% do 65%. Vlhkosť nad 70% sa preukazuje kondenzáciou na oknách a stenách a vlhkosť neustále zhoršuje ovzdušie pri bazéne alebo SPA. Je tiež perfektným prostredím pre rast plesní a baktérií. Naopak vlhkosť nižšia ako 45% spôsobuje opačný problém kúpajúcim a to v podobe pocitu sucha a možného poškodenia slizníc. Inovatívna séria odvlhčovačov Microwell udržiava vlhkosť v rozmedzí 55% až 65%.

Bazénové odvlhčovače Microwell DRY sú navrhnuté s ohľadom na zákazníka. Sú vyrobené z najlepších materiálov, majú moderné vybavenie a sú starostlivo sledované na každom kroku vývoja produktu. Naše odvlhčovače ponúkajú pokročilé funkcie a najširší výber príslušenstva pre uspokojenie potrieb každého zákazníka.

REKUPERÁCIA TEPLA

Každý odvlhčovač je postavený na princípe rekuperácie tepla, ktorý poskytuje až 3,5-krát viac energie, než spotrebuje.

PRÍVOD ČERSTVEHO VZDUCHU

Každý odvlhčovač Microwell má možnosť prívodu čerstvého vzduchu. Prívod vzduchu je umiestnený pod kondenzátorom, takže sa privádzaný čerstvý vzduch efektívne ohrieva bez akýchkoľvek nákladov spätného získavania tepla.

microLIGHT+

Táto unikátna LED technológia bola navrhnutá pre presné meranie a intuitívne čítanie úrovne vlhkosti v hale bazéna. Farba namiesto nameraných hodnôt indikuje úroveň vlhkosti v kontinuálnom gradiente s modrou / nízkou vlhkosťou /, zelenou / ideálnou vlhkosťou / a červenou / vysokou vlhkosťou /.

Účinnosť týchto odvlhčovačov sa osvedčila ako najlepšia vo svojej triede.

