


DRY 800

Models

METAL



THROUGH THE WALL



WAVE



DUCT



90 l / 90 m²

VENTILÁTOR

Radiálny ventilátor
EBM-PAPST

VYKUROVANIE VZDUCHU

LPHW, 7 kW
2-cestný elektromagnetický ventil
Elektrické vykurovanie 4kW
Regulácia kotla

OVLÁDACÍ PANEL

Zabudovaný otočný
Digitálny pre pohodlie
Bezdrôtový
Káblové diaľkové
ovládanie

KOMPRESOR

LG/Daikin
Energetická trieda A +
tichý chod

micro COMPRESSOR+

ultra QUIET+

Bez vibrácií
lba 46dB(A)

VZDUCHOVÝ FILTER

Filter zo sklenených vlákien

ODTOK KONDENZÁTU

18 mm hadica
Priebežná drenáž

VZDUCHOVÝ VÝMENNÍK

GoldFin epoxidový hliník
100% bez korózie

VÝUSTKY

Eloxovaný hliník
Biela RAL 9010

KANÁLIKY

Cez stenu
Stena do 400 mm
GALVANIZOVANÁ OCEĽ

ULTRA TENKÝ

lba 300 - 310 mm

KANÁLOVÉ PRIPOJENIE

Zo zadu
Z vrchu

KOVOVÝ KRYT

Galvanizovaná prášková farba
Plastová vrstva
Každá farba RAL možná, lesklá alebo
matná

+5°C | 42°C

aplikácia

Najširšia
ponuka

modelov,
príslušenstva a
úprav

micro LIGHT+

Microwell reserves the right to change the technical data without notice.

Séria DRY 800 poskytuje plnú kontrolu prostredia bazénu monitorovaním, ako aj reguláciou vlhkosti a teploty vzduchu. Jednotky DRY 380 sú vhodné pre väčšie bazény, wellness alebo vírivky.

Model DRY METAL je možné dodať v akejkoľvek farbe RAL, lesklej alebo matnej.

Oblúbený produkt DRY WAVE premiérovo prichádza tento oblúbený typ i pre naše najväčšie odvlhčovače.

Možnosti inštalácie: na stenu, na podlahu, cez stenu.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- Odvlhčovač Microwell
- Vstavaný humistad a termostat
- Podlahové nožičky (Metal model)
- Nástenná konzola
- microCOMPRESSOR+
- ultraQUIET+
- easyINSTALL+
- Používateľská príručka
- Inštalčná schéma

PRÍSLUŠENSTVO:

- Externý bezdrôtový vlhkosť a termostat
- Externý drôtový vlhkosť
- LPHW s/ bez automatickej regulácie
- Elektrické vykurovanie
- microLIGHT+
- Vzduchový filter
- Privod čerstvého vzduchu

	Pool surface	Extraction rate 30°C / 60%RH	Extraction rate 30°C / 80%RH	Air flow	Noise level (at 1 m dist.)	Power consumption	Heat output	Refrigerant	Dimensions netto (W x H x D)	Weight netto
Model	m ²	l/24hrs	l/24hrs	m ³ /h / Pa	dB (A)	W	W		mm	kg
DRY 800 METAL	90	90	136	1100	46	1600	5100	R410A	1250 x 950 x 310	100
DRY 800 WAVE									1250 x 950 x 310	80
DRY 800 TTW	80	88	135	1100 / 170	58	1700			1247 x 950 x 300	100
DRY 800 DUCT									1247 x 950 x 300	102





Odvlhčovače MICROWELL DRY sú inovatívnym a vizuálne atraktívnym riešením pre vnútorné bazény. Pracujú na princípe kondenzácie, odstraňujú vlhký vzduch z bazénovej haly a nahrádzajú ho suchým a teplým vzduchom. Riešia problémy s vlhkosťou a udržiavajú zdravé životné prostredie odstránením vlhkosti a zabezpečením ohrevu pomocou spätného získavania tepla.

DRY PONUKA PRE VNÚTORNÉ SUŠENIE VELA MOŽNOSTÍ

DRY je produktová rada bazénových odvlhčovačov od spoločnosti Microwell, ktorá je navrhnutá tak, aby pokryla všetky požiadavky domácich bazénov alebo Spa. Ako inovatívne a vizuálne príťažlivé riešenie pre vysoko účinnú extrakciu vlhkosti sú známe svojou najlepšou účinnosťou vo svojej triede, čo v konečnom dôsledku vedie k zníženiu

IDEÁLNA VLHKOSŤ

Vlhkosť nie je nepriateľom, ak je kontrolovaná. Ideálna vlhkosť pre používateľov bazénu alebo SPA je, keď sa cítia dobre. Tento pocit je dosiahnutý ideálnou relatívnou vlhkosťou od 55% do 65%. Vlhkosť nad 70% sa preukazuje kondenzáciou na oknách a stenách a vlhkosť neustále zhoršuje ovzdušie pri bazéne alebo SPA. Je tiež perfektným prostredím pre rast plesní a baktérií. Naopak vlhkosť nižšia ako 45% spôsobuje opačný problém kúpajúcim a to v podobe pocitu sucha a možného poškodenia slizníc. Inovatívna séria odvlhčovačov Microwell udržiava vlhkosť v rozmedzí 55% až 65%.

Bazénové odvlhčovače Microwell DRY sú navrhnuté s ohľadom na zákazníka. Sú vyrobené z najlepších materiálov, majú moderné vybavenie a sú starostlivo sledované na každom kroku vývoja produktu. Naše odvlhčovače ponúkajú pokročilé funkcie a najširší výber príslušenstva pre uspokojenie potrieb každého zákazníka.

REKUPERÁCIA TEPLA

Každý odvlhčovač je postavený na princípe rekuperácie tepla, ktorý poskytuje až 3,5-krát viac energie, než spotrebuje.

PRÍVOD ČERSTVEHO VZDUCHU NEW

Každý odvlhčovač Microwell má možnosť prívodu čerstvého vzduchu. Prívod vzduchu je umiestnený pod kondenzátorom, takže sa privádzaný čerstvý vzduch efektívne ohrieva bez akýchkoľvek nákladov spätného získavania tepla.

microLIGHT+

Táto unikátna LED technológia bola navrhnutá pre presné meranie a intuitívne čítanie úrovne vlhkosti v hale bazéna. Farba namiesto nameraných hodnôt indikuje úroveň vlhkosti v kontinuálnom gradiente s modrou / nízkou vlhkosťou /, zelenou / ideálnou vlhkosťou / a červenou / vysokou vlhkosťou /.

Účinnosť týchto odvlhčovačov sa osvedčila ako najlepšia vo svojej triede.



DRY 800

800