

Technický list

Exclusive 2.EP

Exclusive 4.EP

Technická data výrobku:

Exclusive 2.EP, 4.EP			
Průtok H ₂ O	m ³ /h		2,5-3
Produkce O ₃ (dle modelu)	g O ₃ /h		2 nebo 4
Maximální příkon (dle modelu)	kW		1,1 nebo 1,2
Napájecí napětí	V		230V/50Hz
Výška	mm	C	1100
Hloubka	mm	A	450
Šířka	mm	B	550
Průměr reakční nádrže	mm		160
Objem reakční nádrže	l		15
Vstupní připojení H ₂ O	mm		40
Výstupní připojení H ₂ O	mm		32
Hmotnost kompletu	Kg		55/57 (dle modelu)

Provedení:	reakční a odplyňovací nádrž z PVC-U, Ozonizátor s integrovanou sušičkou vzduchu z kartáčované nerezové oceli AISI 304, PVC-U, PTFE, Polypropylen, Polyetylen, Viton
Senzory:	sušička vzduchu - bimetalový teplotní senzor
Provozní režim:	automatický na základě chodu filtrace
Produkce O ₃ :	2-4g/h (dle modelu) s plynulou manuální regulací od 10% do 100%
Instalovaná ochrana:	jistič booster-čerpadla; tavná pojistka ozonizátoru, sušičky vzduchu a elektromagnetického ventilu O ₃ , jistič D6A.
Teplota vody:	max. 40 °C
Elektrické krytí:	IP20
Napájecí napětí:	230V/50 Hz
Signál chodu filtrace:	externí 230V/50 Hz
Příkon maximální:	1,1 nebo 1,2 kW (dle modelu)
Chlazení:	vzduchem pomocí ventilátorů